

Модельный ряд (рекуператор)

Номинальная мощность двигателя (кВт)	Серия 200 В		Серия 400 В				Отдельный фильтр RHC-D
	Моноблочный (ШИМ)		Моноблочный (ШИМ)		Модульный (ШИМ)	Модуль фильтра	
	HD(CT) (150%, 1 мин.)	LD(VT) (120%, 1 мин.)	HD(CT) (150%, 1 мин.)	LD(VT) (120%, 1 мин.)	MD (150%, 1 мин.)	LD (110%, 1 мин.)	
Режим нагрузки	Режим высокой нагрузки	Режим низкой нагрузки	Режим высокой нагрузки	Режим низкой нагрузки	Режим средней нагрузки	Режим низкой нагрузки	-
7.5	RHC7.5-2C		RHC7.5-4C				
11	RHC11-2C	RHC7.5-2C	RHC11-4C	RHC7.5-4C			
15	RHC15-2C	RHC11-2C	RHC15-4C	RHC11-4C			
18.5	RHC18.5-2C	RHC15-2C	RHC18.5-4C	RHC15-4C			
22	RHC22-2C	RHC18.5-2C	RHC22-4C	RHC18.5-4C			
30	RHC30-2C	RHC22-2C	RHC30-4C	RHC22-4C			
37	RHC37-2C	RHC30-2C	RHC37-4C	RHC30-4C			
45	RHC45-2C	RHC37-2C	RHC45-4C	RHC37-4C			
55	RHC55-2C	RHC45-2C	RHC55-4C	RHC45-4C			
75	RHC75-2C	RHC55-2C	RHC75-4C	RHC55-4C			
90	RHC90-2C	RHC75-2C	RHC90-4C	RHC75-4C			
110		RHC90-2C	RHC110-4C	RHC90-4C			
132			RHC132-4C	RHC110-4C	RHC132S-4D□		RHF160S-4D□
160			RHC160-4C	RHC132-4C	RHC160S-4D□	RHC132S-4D□	RHF160S-4D□
200			RHC200-4C	RHC160-4C	RHC200S-4D□	RHC160S-4D□	RHF220S-4D□
220			RHC220-4C	RHC200-4C	RHC220S-4D□	RHC200S-4D□	RHF220S-4D□
250							
280			RHC280-4C	RHC220-4C	RHC280S-4D□		RHF280S-4D□
315			RHC315-4C	RHC280-4C	RHC315S-4D□	RHC280S-4D□	RHF355S-4D□
355			RHC355-4C	RHC315-4C		RHC315S-4D□	RHF355S-4D□
400			RHC400-4C	RHC355-4C			
450							
500			RHC500-4C	RHC400-4C			
630			RHC630-4C		RHC630B-4D□		
710					RHC710B-4D□	RHC630B-4D□	
800					RHC800B-4D□	RHC710B-4D□	
1000						RHC800B-4D□	

Обозначение типа рекуператора

RHC 315 S - 4 D J

Код	Название серии
RHC	ШИМ-рекуператор
RHD	Диодный выпрямитель
RHF	Модуль фильтра

Код	Номинальная мощность двигателя
132	132 кВт
}	}
800	800 кВт

Код	Исполнение
Нет	Моноблочный
S	Стандартный модульный
B	Модульный с разделением по фазе

Код	Место назначения / Руководство по эксплуатации (яз.)
J	Японский
E	Английский
C	Китайский

Код	Разработанная серия ПЧ
C	Серия C
D	Серия D

Код	Входное питание
2	Трехфазное напряжение 200 В
4	Трехфазное напряжение 400 В
69	Трехфазное напряжение 690 В



		Серия 400 В		Серия 690 В				
Номинальная мощность двигателя (кВт)	Режим нагрузки	Диодный выпрямитель		Модульный (ШИМ) (ожидается поступление)		Модуль фильтра (ожидается поступление)	Диодный выпрямитель	
		MD (150%, 1 мин.) Режим средней нагрузки	LD (110%, 1 мин.) Режим низкой нагрузки	MD (150%, 1 мин.) Режим средней нагрузки	LD (110%, 1 мин.) Режим низкой нагрузки	Отдельный фильтр RHC-D -	MD (150%, 1 мин.) Режим средней нагрузки	LD (110%, 1 мин.) Режим низкой нагрузки
7.5								
11								
15								
18.5								
22								
30								
37								
45								
55								
75								
90								
110								
132				RHC132S-69D		RHF160S-69D		
160				RHC160S-69D	RHC132S-69D	RHF160S-69D		
200		RHD200S-4D		RHC200S-69D	RHC160S-69D	RHF220S-69D		
220			RHD200S-4D		RHC200S-69D	RHF220S-69D	RHD220S-69D	
250				RHC250S-69D		RHF280S-69D		RHD220S-69D
280				RHC280S-69D	RHC250S-69D	RHF280S-69D		
315		RHD315S-4D		RHC315S-69D	RHC280S-69D	RHF355S-69D		
355			RHD315S-4D	RHC355S-69D	RHC315S-69D	RHF355S-69D		
400				RHC400S-69D	RHC355S-69D	RHF450S-69D		
450				RHC450S-69D	RHC400S-69D	RHF450S-69D	RHD450S-69D	
500								
630								
710								
800								
1000								